

BOLIGLAK - ULTRAMAT GLANS 5

Produkt: Unik 5

Meget stærk vandbaseret lak. Mat med glans 5. En vandbaseret polyurethan top lak med rigtig god resistens overfor kemikalier. Resultatet bliver en flot olieret finish.

1-komponent vandbaseret ULTRA MAT toplak til anvendelse på brædde-, parket- og plankegulve samt indendørt træ af forskellig slags. Det er en lak med høj slidstyrke, god vedhæftning og flydeevne. Påføringen giver en fyldig og elastisk flade.

Gulvlakken påføres ved $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ samt RH 55%. Der skal være tilstrækkelig ventilation for at forebygge kondens. Det anbefales at benytte en rulle med kort luv til påføringen. Værktøj afrenses i vand før gulvlakken er hærdet færdigt.

Der påføres et prøvestrøg såfremt gulvet er af egetræ mht. optræk af evt. garvesyre.

Ved tidligere lakerede gulvflader, må gulvet rengøres grundigt for fed, voks, sæberester og snavs. Hertil benytte grundrens i moderat mængde. Herefter neutraliseres gulvet i eddikesyrevand og vaskes grundige med rent vand. Gulvet matslibes med en rondelsliber og slibenet hvorefter der lakeres 1 eller 2 gange.

5 ltr. dunk

30% Aromatic Polyurethan dispersion

Cas-nr.: 111-90-0

EU: 203-917-7

Cls.: Xi

R-phrases: R 36

Fareidentifikation:

Væsenligste farer for mennesker og miljø:

Symtomer: Kan irritere øjnene og huden

Kemiskt egenskaber:

Fysisk tilstand: Væske

Farve: Uklar

Lugt: Svag

Flammepunkt: >100 C

Blandbar med vand: fuldstændig

Kemikalieaffaldsgruppe: H