

## BOLIGLAK GLANS 15 OG 40

Produkt: Boliglak

Boliglak er en vandbaseret top lak som er fremstillet på basis af acryl polyurethan. Leveres i glans 15 og glans 40.

Det er en 1-komponent lak som til anvendelse på naturkork, planke-, parket- og bræddegulve. Gulvlakken er særdeles slidstærk med en god vedhæftning og flydeevne. Ved påføring give lakken en fyldig og elastisk overflade.

Ved lakering af træ i eg skal der altid foretages en prøvelakering for test af garvesyre optræk.

Såfremt gulvet har været tidligere lakeret, foretages en grundig rengøring for voks, snavs, fedt og sæberester med grundrens. Herefter afvaskes træet med 3 eddikesyre vand for neutralisering med en efterfølgende gulvvask med rent vand. Træet matslibes med fint sandpapir hvorefter der støvsuges grundigt. Der lakeres 1 eller 2 gange. Der foretages altid prøvestrøg for at tjekke vedhæftningsevnen.

10 ltr. dunk

30% Alifatisk Polyurethan/acrylstyren Polymer  
Klassific Note: Xi R36/37/38  
Cas-nr.: 112-34-5  
EU: 203-961-6  
>5% 2-(2butoxyethanol)  
Klassific: Xn R36

Fareidentifikation:

Væsenligste farer for mennesker og miljø:  
Symtomer: Kan irritere øjnene og huden

Kemiskt egenskaber:

Fysisk tilstand: Væske  
Farve: Uklar  
Lugt: Svag  
Flammepunkt: >100 C  
Blandbar med vand: fuldstændig

Kemikalieaffaldsgruppe: H

10 ltr. dunk

30% Alifatisk Polyurethan/acrylstyren Copolymer

Klassific Note: Xi R36/37/38

Cas-nr.: 112-34-5

EU: 203-961-6

>5% 2-(2butoxyethanol)

Klassific: Xn R36

Fareidentifikation: Kan irritere øjene og hud